



PPMMK3

HOOGFREQUENT VONKTESTER  
TESTER A ETINCELLES HAUTE FREQUENCE  
HIGH FREQUENCY SPARK TESTER

Voor controle van kunststoflasconstructies en rubberbekleding. Aandrijving : 100/125 V en 200/250 V, verbruik : 30 W, vermogen 10-550 KV (regelbaar) tot 200 kHz.

Pour le contrôle de constructions soudées en matières plastiques et revêtements caoutchouteux. Raccordement : 100/125 V et 200-250 V, consommation : 30 W, capacité : 10-550 KV (réglable) jusqu'à 200 kHz.

For control of plastic welding constructions and rubber coverings. Actuation : 100/125 V and 200/250V, usage : 30 W, capacity : 10-550 KV (adjustable) up to 200 kHz.



ELEKTRISCH AFSCHUINAPPARAAT  
CHAINFREINEUSE ELECTRIQUE  
ELECTRIC BEVELLING APPARATURE

Voor aanschuinen van alle voorkomende kunststofplaten en buizen. Te gebruiken op de werktafel of als handapparaat.

Pour chanfreiner toutes les plaques et tous tuyaux en matières plastiques. A utiliser sur la table ou comme appareil manuel.

To bevel plastic sheets and pipes. For use on work tables or as a manual tool.